

Subiecte la testul grilă de Informatică

Atenție! Dacă nu este specificat altfel, primul element al unui tablou are indexul 0.

1. Se consideră definițiile următoarelor variabile:

```
char s[] = "102030405060";
char d[30];
```

Care este valoarea afișată de următoarea instrucțiune?

```
cout << strcat(strcpy(d, s + strlen(s) - 4), s + 8);
```

- (a) 60506050 (b) 50506060 (c) 50605060 (d) 60505060

2. Fie elementele matricei m cu 5 linii și 5 coloane, cu elementul de pe prima linie și prima coloană aflat pe poziția 0, 0:

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9
10	11	12	13	14
15	16	17	18	19
20	21	22	23	24

Având în vedere că n are valoarea 5 și variabila s a fost inițializată cu 0, ce valoare se va afișa după execuția codului următor?

```
for (int i = n/2 + 1; i < n; i++)
    for (int j = n - i/2 - 1; j < n - i/2 + 1; j++)
        s = s + m[i][j];
cout << s;
```

- (a) 40 (b) 126 (c) 42 (d) 82

3. Un beduin trebuie să parcurgă distanța dintre două oaze din desert, având la dispoziție o cămilă și n recipiente, fiecare recipient având 20 de litri de apă. Cămlila este extrem de îndărătnică și nu acceptă să care mai mult de un singur recipient pe lângă beduin și numai după ce bea 20 de litri de apă, apoi poate merge exact 105 km. La ce distanță maximă trebuie să fie oaza destinație dacă beduinul are 5 recipiente? Indicație: Beduinul folosește un recipient pentru a potoli setea cămileyi cu scopul de a căra restul recipientelor la o distanță pe care o poate parcurge cămila dus-întors de câte ori este nevoie.

- (a) 157.5 (b) 176 (c) 281 (d) 325.5

4. Fie funcțiile de mai jos:

```
int fct1 (int a, int b) {
    while (a!=b)
        if (a<b)
            return fct1(a,b-a);
        else
            return fct1(a-b,b);
    return a;
}

int fct3 (int a, int b) {
    while (a!=b)
        if (a<b)
            return b=b-a;
        else
            return a=a-b;
    return a;
}

int fct2 (int a, int b) {
    while (a!=b)
        if (a<b)
            b=b-a;
        else
            a=a-b;
    return a;
}

int fct4 (int a, int b) {
    while (a!=b)
        if (a<b)
            b=fct4(a,b-a);
        else
            a=fct4(a-b,b);
    return a;
}
```

Care dintre funcțiile de mai sus au același rezultat indiferent de valorile lui a și b, a>0 și b>0?

- (a) fct1, fct3 și fct4 (b) fct1, fct2 și fct4 (c) fct2, fct3 și fct4 (d) fct1, fct2 și fct3

5. O rețetă de chec necesită următoarele ingrediente cu gramajele aferente: 200g zahăr, 150g unt, 120g ouă, 300g banane, 250g făină, 5g praf de copt și 20g nuci.

Ingredientele pot fi combinate separat între ele sau pot fi integrate în compozitii. O compozitie se poate obține prin combinarea a două elemente. Un element reprezintă un ingredient sau o altă compozitie.

Timpul de combinare a două elemente se calculează ca fiind suma gramajelor elementelor care se combină, transformată în secunde. De exemplu, pentru a combina 200g zahăr cu 120g ouă sunt necesare 320 secunde, iar pentru a combina această compozitie cu 20g nuci vor fi necesare încă 340 secunde.

La început, se combină untul cu zahărul, și, separat, făina și praful de copt. Nucile trebuie adăugate/combinăte la final. Când se combină două elemente trebuie folosită întreaga cantitate a celor două elemente. Care este timpul minim de preparare a rețetei?

- (a) 2655 secunde (b) 3865 secunde (c) 1045 secunde (d) 3700 secunde

6. Ce se afișează la execuția următoarei secvențe de cod?

```
int v[] = {0, 1};
int w[] = {0, 2};
int i, j, p, q, expresie;
for(i=0; i<2; i=i+1) {
    for(j=0; j<2; ++j) {
        p = v[i];
        q = w[j];
        expresie = !(p || q) || (p && !q);
        cout << p << " " << q << " " << expresie << endl;
    }
}
```

- | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| (a) | 0 2 2 | (b) | 0 2 0 | (c) | 0 2 0 | (d) | 0 2 1 |
| | 1 0 1 | | 1 0 1 | | 1 0 0 | | 1 0 0 |
| | 1 2 3 | | 1 2 0 | | 1 2 0 | | 1 2 1 |

7. Fie următoarea declaratie asociată unei fractii:

```
struct FRACTIE {  
    int numarator;  
    int numitor;  
};
```

și prototipul funcției care calculează suma a două fractii:

```
struct FRACTIE suma(struct FRACTIE, struct FRACTIE);
```

Funcția *suma* adună fractiile notate cu *p1* și *p2*. Care din variantele de mai jos este corectă?

- (a) `rez = suma(p1, p2);
cout << rez << endl;`
- (b) `rez = suma(p1, p2);
cout << rez.numarator << "/" << rez.numitor << endl;`
- (c) `rez = suma(FRACTIE p1, FRACTIE p2);
cout << rez.numarator << "/" << rez.numitor << endl;`
- (d) `rez = suma(FRACTIE p1, FRACTIE p2);
cout << rez << endl;`

8. Fie secvența de cod de mai jos. Dacă în funcția *main*, *v* este un vector cu *n* elemente întregi pozitive, *x* are o valoare pozitivă, iar *i* are valoarea 0, ce returnează $f(v, n, x, i)$ apelată din *main*?

```
int f(int v[], int n, int x, int i) {  
    if (i == n)  
        return -1;  
    if (v[i] == x)  
        return x;  
    return f(v, n, x, i + 1);  
}
```

- (a) Valoarea lui *x*, dacă *x* se găsește în vectorul *v*, iar *v* este neapărat un vector sortat crescător.
- (b) Programul este blocat într-o buclă infinită.
- (c) Valoarea lui *x*, dacă *x* se găsește în vectorul *v*, iar *v* este un vector cu elemente nesortate.
- (d) Apelul returnează întotdeauna valoarea lui *x*.

9. Care este ordinul de complexitate timp pentru următoarea secvență?

```
for (i = 0; i < n * n; i++) {  
    for (j = 0; j < n; j++)  
        s = s + i * j;  
    for (k = 0; k < n; k = k + 2)  
        s = s + k;  
}
```

- (a) n^4
- (b) n^3
- (c) $n^3 \log n$
- (d) $n^2 \log n$

10. Fie următoarele structuri:

```
struct Punct {  
    int x,y;  
};  
  
struct Triunghi {  
    Punct p[3];  
};
```

Stiind că variabila *t* este o variabilă de tipul *Triunghi* declarată cu *Triunghi t*; și că punctele triunghiului au fost initializate anterior, care dintre următoarele instrucțiuni verifică dacă primul punct al triunghiului se află în primul cadran (ambele coordonate pozitive)?

- (a) `if(t.p[0] > 0)`
- (b) `if(t[0].p.x > 0 && t[0].p[1].y > 0)`
- (c) `if(p[0].x > 0 && p[1].y > 0)`
- (d) `if(t.p[0].x > 0 && t.p[0].y > 0)`

11. Fie definiția următoarei funcții:

```
int f(int a[], int n) {  
    int k = 0, pk = 1, m = 0;  
    while(k>=0 && k<n && pk!=k && m<n) {  
        pk = k;  
        k = a[k];  
        m++;  
    }  
    return m;  
}
```

Se consideră apelul *f(a, 10)*. Pentru care dintre următoarele tablouri funcția *f* returnează cea mai mare valoare?

- (a) `int a[] = {4, 6, 7, 6, 5, 1, 2, 7, 0, 3};`
- (b) `int a[] = {4, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 8, 0, 9};`
- (c) `int a[] = {5, 2, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 0, 3};`
- (d) `int a[] = {5, 1, 7, 3, 9, 1, 2, 4, 0, 8};`

12. Într-o secvență de cod corectă există instrucțiunea

```
if (!((x >= 3) && !(x >= 3) && (y < 5)))
```

Expresia de test este echivalentă cu:

- (a) `(x >= 3) || (y < 5)`
- (b) `(x < 3) || (y < 5)`
- (c) `(x < 3) && (y >= 5)`
- (d) `(x >= 3) && (y >= 5)`

13. Se consideră secvența de prelucrări de mai jos în care $i = 1$, $k = 0$ și n este un număr întreg pozitiv oricât de mare:
Stiind că operatorul $[x]$ are semnificația părții întregi a numarului x , care este valoarea variabilei k în urma execuției secvenței următoare?

```
căt timp  $i \leq n$  execută
   $i \leftarrow 2 * i$ 
   $k \leftarrow k + 1$ 
```

- (a) $\lceil \log_2(n) \rceil$ (b) $n/2$ (c) 2^*n (d) $\lceil \log_2(n) \rceil + 1$

14. Fie următoarea funcție:

```
int f(int a) {
    int x, y;
    x = a % 100;
    y = x % 10;
    x = x / 10;
    if (x % 2 == y % 2)
        return 1;
    return 0;
}
```

Stiind că parametrul a are cel puțin patru cifre, funcția f :

- (a) verifică dacă ultimele două cifre ale numărului transmis ca parametru au aceeași paritate.
- (b) verifică dacă ultimele două cifre ale numărului transmis ca parametru au aceeași valoare.
- (c) verifică dacă numărul transmis ca parametru este par.
- (d) verifică dacă toate cifrele numărului transmis ca parametru au aceeași paritate.

15. Fie G un graf neorientat cu n noduri. Dacă G este complet, câte muchii pot fi tăiate astfel încât structura rezultată să fie formată din doi arbori distincți?

- (a) $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ (b) $\frac{n(n-1)}{2}$ (c) $n^2 + 2$ (d) $\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$

16. Se consideră definițiile pentru matricea și funcția de mai jos:

```
int A[][][4] = {
    {6, 7, 9, 5},
    {1, 6, 1, 5},
    {6, 8, 3, 9},
    {2, 5, 7, 3},
};

void f (int M[4][4], int n, int k) {
    int i, t;
    for(i = k; i < n-k; i++) {
        t = M[i][i];
        M[i][i] = M[i][n-i-1];
        M[i][n-i-1] = t;
    }
}
```

Care este suma elementelor de pe diagonala principală a matricei A , după următorul apel al funcției f : $f(A, 4, 1)$?

- (a) 19 (b) 16 (c) 18 (d) 17

17. Fie A un arbore cu o singură rădăcină și n noduri ($n > 3$), în care fiecare nod care nu este frunză are exact doi fi (fiu stâng și fiu drept) și toate frunzele sunt pe același nivel. Dacă la toate nodurile interne se taie muchia către fiul drept, ce procent din numărul total de arbori care se formează reprezintă arbori cu un singur nod?
- (a) 100% (b) 50% (c) 12.5% (d) 25%
18. Care este numărul maxim de frunze ale unui arbore cu o rădăcină și un număr total de 67 de noduri, în care fiecare nod are cel mult doi fi?
- (a) 34 (b) 32 (c) 38 (d) 36
19. Ce efect are codul următor asupra matricei a ?

```

int a[3][3] = {{-1, 0, 1}, {2, 3, 1}, {0, -1, -2}};
int f1, f2, i, j, ok, n = 3;
int k = n-1;
do {
    ok = 1;
    for(i=0; i < k; i++) {
        if(i == 0)
            f1 = f(a[i], n);
        else
            f1 = f2;
        f2 = f(a[i+1], n);
        if(f1 > f2)
            for(j=0; j < n; j++) {
                int v;
                v = a[i][j];
                a[i][j] = a[i+1][j];
                a[i+1][j] = v;
                ok = 0;
            }
    }
    k = k - 1;
} while(ok == 0);

```

Functia f apelată în secvența de cod dată este de forma:

```

int f(int a[], int n) {
    int i, F;
    F = a[0];
    for(i=1; i<n; i++)
        if(a[i] > F)
            F = a[i];
    return F;
}

```

- (a) Codul va genera erori la compilare pentru că nu putem transmite $a[i]$ ca parametru pentru funcția f definită în enunțul problemei.
- (b) Se face ordonarea matricei a în ordinea crescătoare a elementului maxim de pe fiecare linie, folosind metoda selectiei;
- (c) Se face ordonarea matricei a în ordinea crescătoare a elementului maxim de pe fiecare linie, folosind metoda bulelor;
- (d) Se face ordonarea matricei a în ordinea crescătoare a elementului maxim de pe fiecare coloană, folosind metoda bulelor;

20. Ce se afișează la execuția următoarei secvențe de cod?

```
char s[20] = "Admitere AC 2022";
char v[20] = "vara";
int w[20], i, j, z;
for(i=0; s[i] != '\0'; i += 1)
{
    ;
z = i;
cout << i << endl;
for(i = 0, j = 0; s[i]; i++) {
    if(s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
        v[j] = s[i];
        w[j] = v[j] - '0';
        s[i] = 0;
        ++j;
    }
}
v[8] = 'H';
cout << s << endl;
cout << v << endl;
for(i=0; w[i]; i++) {
    cout << w[i] << "\n";
}
```

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| (a) 16
Admitere AC
2022
2022 | (b) 16
Admitere AC
2022 H
2 | (c) 30
Admitere AC 2022
2022
2022 | (d) 16
Admitere AC
2022
2 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|

21. Se consideră funcția recursivă de mai jos:

```
funcția f(n)
  dacă n <= 3 atunci
    |
    | returnează 1;
    |
    altfel
    |
    | returnează f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)
```

Dacă primul apel este $f(10)$, de câte ori se calculează $f(4)$?

- (a) 24 (b) 21 (c) 35 (d) 15

22. Se consideră două matrice de numere întregi: A are m linii și n coloane, B are n linii și p coloane. Numărul de înmulțiri elementare între elementele matricelor A și B, realizate de algoritmul clasic de înmulțire a celor două matrice (bazat pe definiția produsului a două matrice) este:

- (a) $m * p + 2 * n$
(b) $m * n + n * p$
(c) $m + 2 * n + p$
(d) $m * n * p$

23. În limbajul C/C++, care dintre următoarele expresii este adevărată pentru oricare două numere întregi x și y diferite de zero, atunci când se verifică dacă rezultatul împărțirii este un număr întreg?

- (a) (double) $x/y == x \% y$ (b) $x \% y == (int)(x/y)$ (c) $x/y == (double) x/y$ (d) $x/y == x \% y$

24. Un designer vrea să vopsească cele 7 elemente ale unui loc de joacă folosind un număr minim de culori, dar își dorește ca două elemente vecine să aibă culori diferite. Pentru aceasta el utilizează un graf neorientat care modelează compoziția locului de joacă, graf ce are următoarele muchii: [1,4], [1,5], [1,6], [1,7], [2,3], [2,5], [2,6], [3,4], [5,6]. Care este numărul minim de culori ce poate fi utilizat?

- (a) 5 (b) 3 (c) 4 (d) 2

25. Fie codul de mai jos:

```
int g(int y);

int f(int x) {
    if (x==0) return 5;
    else return g(x/2)+1;
}

int g(int y) {
    if (y<0) return 0;
    else return f(y-1)+2;
}

int main() {
    cout << f(5);
    return 0;
}
```

De câte ori se apelează funcția g?

- (a) niciodată, deoarece o funcție nu poate fi declarată de două ori
- (b) programul este incorrect, deoarece nu se pot apela funcțiile în acest mod
- (c) de o infinitate de ori
- (d) de două ori